

Serie BARCELONA



Rueda de goma negra maciza dureza 82+-4 Sh.A. Ref. **BO**.

Núcleo: Llantas de acero estampado zincadas.

Buje con taladro liso, cojinetes a bolas o cojinete a rodillos.

Temperatura de resistencia, -20°C a +60°C.

Velocidad máxima 4 Km/h.

DATOS TÉCNICOS							Kg.	REFERENCIAS		
BO 	80	25	12	8	39	16.5	60	BO-080-L	BO-080-B	BO-080-R
	100	30	12	8	39	16.5	80	BO-100-L	BO-100-B	BO-100-R
	125	37.5	15	12	44	26.5	130	BO-125-L	BO-125-B	BO-125-R
	150	40	15	12	44	26.5	170	BO-150-L	BO-150-B	BO-150-R
	160	40	20	17	59	35	180	BO-160-L	BO-160-B	BO-160-R
	180	50	20	17	59	43	200	BO-180-L	BO-180-B	BO-180-R
	200	50	20	17	59	43	230	BO-200-L	BO-200-B	BO-200-R
	225	55	20	17	59	35	275	BO-225-L	BO-225-B	BO-225-R
	250	60	25	25	72.5	60.5	300	BO-250-L	BO-250-B	BO-250-R
	280	70	25	25	72.5	59.5	390	BO-280-L	BO-280-B	BO-280-R

Rueda de goma negra **súper elástica**, dureza 74+-2 Sh.A. Ref. **BOE**. Sobre pedido.Consultar plazo de entrega.

Rueda de goma negra **antiestática**, dureza 74+-2 Sh.A. Ref. **BOC**. Sobre pedido.Consultar plazo de entrega.

Núcleo: Llantas de acero estampado zincadas.

Buje con cojinetes a bolas o cojinete a rodillos, en la Ref. **BOE**.

Buje con cojinetes a bolas, en la Ref. **BOC**. Temperatura de resistencia, -20°C a +60°C. Velocidad máxima 4 Km/h.

BOE 	80	25	12	8	38.5	16.5	60	BOE-080-B	BOE-080-R
	100	30	12	8	38.5	16.5	80	BOE-100-B	BOE-100-R
	125	37.5	15	10	44	26.5	130	BOE-125-B	BOE-125-R
	150	40	15	10	44	26.5	170	BOE-150-B	BOE-150-R
	160	40	20	17	59	35	180	BOE-160-B	BOE-160-R
	180	50	20	17	59	43	200	BOE-180-B	BOE-180-R
	200	50	20	17	59	43	230	BOE-200-B	BOE-200-R
	225	55	20	17	59	35	275	BOE-225-B	BOE-225-R
	250	60	25	25	72.5	60.5	300	BOE-250-B	BOE-250-R
	280	70	25	25	72.5	59.5	390	BOE-280-B	BOE-280-R
BOC 	80	25	12	8	38.5	16.5	60	BOC-080-B	
	100	30	12	8	38.5	16.5	80	BOC-100-B	
	125	37.5	15	10	44	26.5	130	BOC-125-B	
	150	40	15	10	44	26.5	170	BOC-150-B	
	160	40	20	17	59	35	180	BOC-160-B	
	180	50	20	17	59	43	200	BOC-180-B	
	200	50	20	17	59	43	230	BOC-200-B	
	225	55	20	17	59	35	275	BOC-225-B	
	250	60	25	25	72.5	60.5	300	BOC-250-B	
	280	70	25	25	72.5	59.5	390	BOC-280-B	

Serie BARCELONA 2



Rueda de goma gris antimancha dureza 80+- 3 Sh.A. Ref. **BOG**.

Núcleo: Llantas de acero estampado y zincadas.

Buje con cojinete a rodillos.

Temperatura de resistencia, -20°C a +60°C.

Velocidad máxima 4 Km/h.

DATOS TÉCNICOS						REFERENCIAS
BOG 	80	25	12	38.5	60	BOG-080-R
	100	30	12	38.5	80	BOG-100-R
	125	37.5	15	44	130	BOG-125-R
	150	40	15	44	170	BOG-150-R
	160	40	20	59	180	BOG-160-R
	180	50	20	59	200	BOG-180-R
	200	50	20	59	230	BOG-200-R
	225	55	20	59	275	BOG-225-R
	250	60	25	70.5	300	BOG-250-R
	280	70	25	72.5	390	BOG-280-R

Rueda de goma gris antimancha **súper elástica**, dureza 74+-2 Sh.A. Ref. **BOGE**. Sobre pedido.

Consultar plazo de entrega.

Núcleo: Llantas de acero estampado y zincadas.

Buje con cojinetes a bolas o cojinete a rodillos.

Temperatura de resistencia, -20°C a +60°C.

Velocidad máxima 4 Km/h.

						REFERENCIAS	
BOGE 	80	25	12	39	60	BOGE-080-B	BOGE-080-R
	100	30	12	39	80	BOGE-100-B	BOGE-100-R
	125	37.5	15	44	130	BOGE-125-B	BOGE-125-R
	150	40	15	44	170	BOGE-150-B	BOGE-150-R
	160	40	20	59	180	BOGE-160-B	BOGE-160-R
	180	50	20	59	200	BOGE-180-B	BOGE-180-R
	200	50	20	59	230	BOGE-200-B	BOGE-200-R
	225	55	20	59	275	BOGE-225-B	BOGE-225-R
	250	60	25	70.5	300	BOGE-250-B	BOGE-250-R
	280	70	25	72.5	390	BOGE-280-B	BOGE-280-R

Serie BARCELONA 3



Rueda de goma negra maciza ancha, dureza 82+-4 Sh.A. Ref. **BOA**.

Núcleo: Llantas de acero estampado zincadas.

Buje con cojinete a rodillos.

Temperatura de resistencia, -20°C a +60°C.

Velocidad máxima 4 Km/h.

DATOS TÉCNICOS						REFERENCIAS
BOA 						
	200	70	20	59.5	240	BOA-200-R
	230	85	20	59.5	250	BOA-230-R
	260	85	20	59.5	260	BOA-260-R

Serie CASTELLÓN



Rueda de goma maciza elástica, dureza 72+-3 Sh.A. Ref. **LO**.

Núcleo de aluminio inyectado.

Buje con cojinete a bolas protegidos.

Temperatura de resistencia, -15°C a +60°C.

Velocidad máxima 4 Km/h.

DATOS TÉCNICOS						REFERENCIAS
LO 						
	100	40	15	43	150	LO-100-B
	125	40	20	45	200	LO-125-B
	160	50	20	55	300	LO-160-B
	200	50	20	60	450	LO-200-B
	250	60	25	70	600	LO-250-B
	300	60	30	75	700	LO-300-B