Serie CACERES



Rueda con bandaje de poliuretano colado color rojo, dureza 92+-2 Sh.A. Ref. **RBO**. Núcleo en Hierro Fundido.

Buje con taladro liso o cojinetes a bolas.

Temperatura de resistencia, -20°C a +80°C.

Velocidad máxima 4 Km/h.

Resistente a los aceites y grasas.

DATOS		.	(> ••	, Q	↓ □	*	REFERENCIAS	
TÉCNICOS		→			1	Kg.		
RBO								
	100	30	15	30	46	250		RBO-100-B
	125	30	15	30	46	300		RBO-125-B
	150	40	17	38	52	500		RBO-150-B
	150A	50	20	50	65	800		RBO-150-BA
	175	40	20	50	62	650		RBO-175-B
	200	50	25	50	66	1.000		RBO-200-B
	250	60	25	58	81	1.400		RBO-250-B
	250A	80	25	80	95	1.800		RBO-250-BA
	300	70	30	70	113	2.200		RBO-300-B
	300A	100	50	100	112	2.800	RBO-300-LA	
	350	80	50	80	112	2.500	RBO-350-L	
	350A	100	50	100	112	3.200	RBO-350-LA	
	400	80	50	80	122	2.800	RBO-400-L	
	400A	100	50	100	122	3.500	RBO-400-LA	

Serie BADAJOZ



Rueda de hierro fundido mecanizado. Ref. **FEO**. Núcleo en Hierro Fundido. Buje con cojinete a bolas. Temperatura de resistencia, -60°C a +150°C. Velocidad máxima 4 Km/h.

DATOS		.	(>● €)	→	↓ □	À	REFERENCIAS
TÉCNICOS		→——		´Ū`	↑ □	Kg.	
FEO							
	85	30	15	30	46	250	FEO-085-B
	105	30	15	30	46	500	FEO-105-B
	130	50	20	50	65	750	FEO-130-B
	150	40	20	50	62	1.000	FEO-150-B
	200	50	25	60	73	1.500	FEO-200-B