

Serie MADRID



Rodillo monobloque de nylon (poliamida 6), dureza 92+-2 Sh.A. Ref. **RN**.
 Buje con cojinetes a bolas o encastes para cojinetes a bolas.
 Temperatura de resistencia, -20°C a +80°C.
 Velocidad máxima 4 Km/h.

DATOS TÉCNICOS						REFERENCIAS	
RN 	80	50	20	47x14	600	RN-8050-B	RN-8050-E
	82	60	20	47x14	650	RN-8260-B	RN-8260-E
	82	70	20	47x14	700	RN-8270-B	RN-8270-E
	82	82	20	47x14	750	RN-8282-B	RN-8282-E
	85	70	20	47x14	800	RN-8570-B	RN-8570-E
	85	90	20	47x14	900	RN-8590-B	RN-8590-E
	85	100	20	47x14	950	RN-8500-B	RN-8500-E

Serie MADRID 2



Rodillo monobloque de poliuretano inyectado. Ref. **RP**.
 Buje con cojinetes a bolas o encastes para cojinetes a bolas.
 Temperatura de resistencia, -20°C a +80°C.
 Buena resistencia a grasas y aceites.
 Velocidad máxima 4 Km/h.

DATOS TÉCNICOS						REFERENCIAS	
RP 	82	60	20	47x14	450	RP-8260-B	RP-8260-E
	82	70	20	47x14	500	RP-8270-B	RP-8270-E
	82	80	20	47x14	600	RP-8280-B	RP-8280-E
	82	90	20	47x14	700	RP-8290-B	RP-8290-E
	85	100	20	47x14	800	RP-8500-B	RP-8500-E

Serie MADRID 3



Rodillo de poliuretano colado, dureza 92+-2 Sh.A. Ref. RH.
Núcleo de acero.
Buje con cojinetes a bolas o encastes para cojinetes a bolas.
Temperatura de resistencia, -20°C a +80°C.
Buena resistencia a grasas y aceites.
Velocidad máxima 4 Km/h.

DATOS TÉCNICOS						REFERENCIAS	
RH 	75	75	20	47x14	570	RH-7575-B	RH-7575-E
	80	54	20	47x14	500	RH-8054-B	RH-8054-E
	80	70	20	47x14	700	RH-8070-B	RH-8070-E
	80	90	20	47x14	900	RH-8090-B	RH-8090-E
	82	60	20	47x14	600	RH-8260-B	RH-8260-E
	82	70	20	47x14	700	RH-8270-B	RH-8270-E
	82	90	20	47x14	900	RH-8290-B	RH-8290-E
	82	100	20	47x14	1.000	RH-8200-B	RH-8200-E
	85	62	20	47x14	610	RH-8562-B	RH-8562-E
	85	70	20	47x14	700	RH-8570-B	RH-8570-E
	85	80	20	47x14	800	RH-8580-B	RH-8580-E
	85	90	20	47x14	900	RH-8590-B	RH-8590-E
	85	100	20	47x14	1.000	RH-8500-B	RH-8500-E
	85	110	20	47x14	1.050	RH-8510-B	RH-8510-E
	Sobre pedido consultar otras medidas.						

Serie SUPERMARKET



Rueda con bandaje de goma gris, antimancha, dureza 80+-3 Sh.A. Ref. UO.
Núcleo en polipropileno, color gris.
Buje con taladro liso o cojinete a bolas.
Temperatura de resistencia, +5°C a +40°C.
Velocidad máxima 4 Km/h.

DATOS TÉCNICOS							REFERENCIAS	
UO 	50	18	8	6	21,5	40	UO-050-L	UO-050-B
	60	22	10	8	29	45	UO-060-L	UO-060-B
	80	24	10	8	29	55	UO-080-L	UO-080-B
	100	24	10	8	29	60	UO-100-L	UO-100-B
	100A	30	12	8	35	80	UO-100-LA	UO-100-BA
	125	30	12	8	35	80	UO-125-L	UO-125-B

