

Serie TARRAGONA



Rueda monobloque en poliamida 6, resistente a la corrosión. Ref. **CO**.

Buje con taladro liso o cojinete a rodillos.

Temperatura de resistencia, -20°C a +80°C.

Velocidad máxima 4 Km/h.

DATOS TÉCNICOS						REFERENCIAS	
CO 	80	30	12	40	100	CO-080-L	CO-080-R
	100	35	12	40	130	CO-100-L	CO-100-R
	125	40	15	44	200	CO-125-L	CO-125-R
	150	40	15	44	250	CO-150-L	CO-150-R
	175	45	20	58	300	CO-175-L	CO-175-R
	200	50	20	58	380	CO-200-L	CO-200-R

Serie LLEIDA



Rueda monobloque en poliamida 6, resistente a la corrosión. Ref. **DO**.

Buje con taladro liso o cojinetes a bolas.

Rueda monobloque en poliamida 6, resistente a la corrosión, mayor ancho de bandaje. Ref. **DOA**.

Buje con taladro liso y cojinetes a bolas.

Temperatura de resistencia, +5°C a +40°C.

Velocidad máxima 4 Km/h.

DATOS TÉCNICOS						REFERENCIAS	
DO 	80	30	12/15	40	150	DO-080-L	DO-080-B
	100	35	12/15	40	200	DO-100-L	DO-100-B
	125	40	15/17	48	210	DO-125-L	DO-125-B
	150	40	15/20	50	250	DO-150-L	DO-150-B
DOA 	100	35 / 40	20	44	600	DOA-100-L	DOA-100-B
	125	45	20	58	750	DOA-125-L	DOA-125-B
	150	48	20	58	1.000	DOA-150-L	DOA-150-B
	200	50	20	58	1.000	DOA-200-L	DOA-200-B
	250	60	25	60	1.200	DOA-250-L	DOA-250-B