

Serie ALICANTE



Rueda con bandaje de poliuretano colado color rojo. Ref. **RBO**. (Para más información ver Pág.68)

Núcleo en Hierro Fundido.

Buje con cojinete a bolas.

Temperatura de resistencia, -20°C a +80°C. Velocidad máxima 4 Km/h.

Resistente a los aceites y grasas. Soporte Acero cortado al oxicorte y soldado. Pintado color negro.

Rodamiento, un cojinete de bolas de precisión y una hilera de bolas de acero templado.

DATOS TÉCNICOS								REFERENCIAS
			Kg.					
PG 	125	30	300	170	140x110	105x80/75	11	PG-125-B
	150	50	400	193	140x110	105x80/75	11	PG-150-B
	200	50	950	250	140x110	105x80/75	11	PG-200-B
	250	60	1.400	326	200x160	160x80/75	14	PG-250-B
	300	70	1.800	351	200x160	160x120	14	PG-300-B
	PF 	125	30	300	170	140x110	105x80/75	11
150		50	400	193	140x110	105x80/75	11	PF-150-B
200		50	950	250	140x110	105x80/75	11	PF-200-B
250		60	1.400	326	200x160	160x80/75	14	PF-250-B
300		70	1.800	351	200x160	160x120	14	PF-300-B

Se puede fabricar cualquier soporte en OXICORTE, con las medidas que se necesite así como con el modelo de rueda que se desee.