

Serie BARCELONA



Rueda de goma maciza. Ref. **BO**. (Para más información ver Pág.61)

Núcleo: Llantas de acero estampado y zincadas.

Buje con taladro liso, cojinetes a bolas o cojinete a rodillos.

Temperatura de resistencia, -20°C a +60°C. Velocidad máxima 4 Km/h.

Soporte serie **Standard (01)**. (Para más información ver Pág.8)

DATOS TÉCNICOS								REFERENCIAS		
BG 	80	25	60	107	100x83	80x60	9	BG-080-L	BG-080-B	BG-080-R
	100	30	80	128	100x83	80x60	9	BG-100-L	BG-100-B	BG-100-R
	125	38	130	155	100x85	80x60	9	BG-125-L	BG-125-B	BG-125-R
	150	40	170	182	100x85	80x60	9	BG-150-L	BG-150-B	BG-150-R
	160	40	180	201	140x110	105x80/75	11	BG-160-L	BG-160-B	BG-160-R
	180	50	200	222	140x110	105x80/75	11	BG-180-L	BG-180-B	BG-180-R
	200	50	230	240	140x110	105x80/75	11	BG-200-L	BG-200-B	BG-200-R
	225	55	275	268	140x110	105x80/75	11	BG-225-L	BG-225-B	BG-225-R
	250	60	300	306	200x120	160x120	14	BG-250-L	BG-250-B	BG-250-R
	280	70	390	321	200x120	160x120	14	BG-280-L	BG-280-B	BG-280-R
BGF 	80	25	60	107	100x83	80x60	9	BGF-080-L	BGF-080-B	BGF-080-R
	100	30	80	128	100x83	80x60	9	BGF-100-L	BGF-100-B	BGF-100-R
	125	38	130	155	100x85	80x60	9	BGF-125-L	BGF-125-B	BGF-125-R
	150	40	170	182	100x85	80x60	9	BGF-150-L	BGF-150-B	BGF-150-R
	160	40	180	201	140x110	105x80/75	11	BGF-160-L	BGF-160-B	BGF-160-R
	180	50	200	222	140x110	105x80/75	11	BGF-180-L	BGF-180-B	BGF-180-R
	200	50	230	240	140x110	105x80/75	11	BGF-200-L	BGF-200-B	BGF-200-R
BF 	80	25	60	107	100x83	80x60	9	BF-080-L	BF-080-B	BF-080-R
	100	30	80	128	100x83	80x60	9	BF-100-L	BF-100-B	BF-100-R
	125	38	130	155	100x85	80x60	9	BF-125-L	BF-125-B	BF-125-R
	150	40	170	182	100x85	80x60	9	BF-150-L	BF-150-B	BF-150-R
	160	40	180	201	140x110	105x80/75	11	BF-160-L	BF-160-B	BF-160-R
	180	50	200	222	140x110	105x80/75	11	BF-180-L	BF-180-B	BF-180-R
	200	50	230	240	140x110	105x80/75	11	BF-200-L	BF-200-B	BF-200-R
	225	55	275	268	140x110	105x80/75	11	BF-225-L	BF-225-B	BF-225-R
	250	60	300	306	200x120	160x120	14	BF-250-L	BF-250-B	BF-250-R
	280	70	390	321	200x120	160x120	14	BF-280-L	BF-280-B	BF-280-R
OPCIONES DISPONIBLES										
	Ø 14 (80 - 100) Ø 16 (125 - 150) Ø 18 (160 - 200) SOPORTE GIRATORIO CON TALADRO LISO			Ø 20x50 (80 - 100) Ø 22x50 (125 - 150) Ø 27x60 (160 - 200) SOPORTE GIRATORIO CON ESPIÑA LISA			M-10x30 (80 - 100) M-12x30 (125 - 150) M-14x30 (160 - 200) SOPORTE GIRATORIO CON ESPIÑA ROSCADA			
REFERENCIAS	BGP más diámetro BGFP más diámetro (Se añade la P)			BGH más diámetro BGFH más diámetro (Se añade la H)			BGR más diámetro BGFR más diámetro (Se añade la R)			

* Sobre pedido en goma negra **súper elástica**. Serie **BOE**. (Para más información ver Pág.61). Ref.: Añadir **E** antes diámetro. Consultar plazo.

* Sobre pedido en goma negra **antiestática**. Serie **BOC**. (Para más información ver Pág 61). Ref.: Añadir **C** antes diámetro. Consultar plazo.

Serie BARCELONA 2



Rueda de goma gris antimancha. Ref. **BOG**. (Para más información ver Pág.62)

Núcleo: Llantas de acero estampado y zincadas.

Buje con cojinete a rodillos.

Temperatura de resistencia, -20°C a +60°C. Velocidad máxima 4 Km/h.

Soporte serie **Standard (01)**. (Para más información ver Pág.8)

DATOS TÉCNICOS								REFERENCIAS
BGG	80	25	60	107	100x83	80x60	9	BGG-080-R
	100	30	80	128	100x83	80x60	9	BGG-100-R
	125	38	130	155	100x85	80x60	9	BGG-125-R
	150	40	170	182	100x85	80x60	9	BGG-150-R
	160	40	180	201	140x110	105x80/75	11	BGG-160-R
	180	50	200	222	140x110	105x80/75	11	BGG-180-R
	200	50	230	240	140x110	105x80/75	11	BGG-200-R
	225	55	275	268	140x110	105x80/75	11	BGG-225-R
	250	60	300	306	200x120	160x120	14	BGG-250-R
	280	70	390	321	200x120	160x120	14	BGG-280-R
BGFG	80	25	60	107	100x83	80x60	9	BGFG-080-R
	100	30	80	128	100x83	80x60	9	BGFG-100-R
	125	38	130	155	100x85	80x60	9	BGFG-125-R
	150	40	170	182	100x85	80x60	9	BGFG-150-R
	160	40	180	201	140x110	105x80/75	11	BGFG-160-R
	180	50	200	222	140x110	105x80/75	11	BGFG-180-R
	200	50	230	240	140x110	105x80/75	11	BGFG-200-R
BFG	80	25	60	107	100x83	80x60	9	BFG-080-R
	100	30	80	128	100x83	80x60	9	BFG-100-R
	125	38	130	155	100x85	80x60	9	BFG-125-R
	150	40	170	182	100x85	80x60	9	BFG-160-R
	180	50	200	222	140x110	105x80/75	11	BFG-180-R
	200	50	230	240	140x110	105x80/75	11	BFG-200-R
	225	55	275	268	140x110	105x80/75	11	BFG-225-R
	250	60	300	306	200x120	160x120	14	BFG-250-R
	280	70	390	321	200x120	160x120	14	BFG-280-R
OPCIONES DISPONIBLES	 Ø 14 (80 - 100) Ø 16 (125 - 150) Ø 18 (160 - 200) SOPORTE GIRATORIO CON TALADRO LISO		 Ø 20x50 (80 - 100) Ø 22x50 (125 - 150) Ø 27x60 (160 - 200) SOPORTE GIRATORIO CON ESPIGA LISA		 M-10x30 (80 - 100) M-12x30 (125 - 150) M-14x30 (160 - 200) SOPORTE GIRATORIO CON ESPIGA ROSCADA			
REFERENCIAS	BGP más diámetro BGFP más diámetro (Se añade la P)		BGH más diámetro BGFH más diámetro (Se añade la H)		BGR más diámetro BGFR más diámetro (Se añade la R)			

* Sobre pedido en goma gris **súper elástica**. Serie **BOGE**. (Para más información ver Pág.62). Ref.: Añadir **E** antes diámetro. Consultar plazo.

Serie BARCELONA 3



Rueda de goma negra maciza ancha. Ref. **BOA**. (Para más información ver Pág.63)

Núcleo: Llantas de acero estampado y zincadas.

Buje con cojinete a rodillos.

Temperatura de resistencia, -20°C a +60°C. Velocidad máxima 4 Km/h.

Soporte serie **Standard (01)**. (Para más información ver Pág.8)

DATOS TÉCNICOS								REFERENCIAS
								
BAG 	200	70	240	244	140x110	105x 80/75	11	BAG-200-R
	230	85	250	277	200x160	160x120	14	BAG-230-R
	260	85	260	308	200x160	160x120	14	BAG-260-R
BAGF 	200	70	240	244	140x110	105x 80/75	11	BAGF-200-R
	230	85	250	277	200x160	160x120	14	BAGF-230-R
	260	85	260	308	200x160	160x120	14	BAGF-260-R
BAF 	230	85	250	277	200x160	160x120	14	BAF-230-R
	260	85	260	308	200x160	160x120	14	BAF-260-R
OPCIONES DISPONIBLES			 Ø 22x60 (200,230,260)					
			SOPORTE GIRATORIO CON ESPIGA LISA					
REFERENCIAS			BAGH más diámetro BAGFH más diámetro (Se añade la H)					