

Serie CASTELLÓN



Rueda de goma maciza elástica. Ref. **LO**. (Para más información ver pag.63)

Núcleo de aluminio inyectado.

Buje con cojinete a bolas protegidos.

Temperatura de resistencia, -15°C a +60°C. Velocidad máxima 4 Km/h.

Soporte serie **Standard (01)**. (Para más información ver Pág.8)

DATOS TÉCNICOS								REFERENCIAS
								
LG 	100	30	120	128	100x83	80x60	9	LG-100-B
	125	40	150	155	100x85	80x60	9	LG-125-B
	160	50	300	201	140x110	105x80/75	11	LG-160-B
	200	50	300	240	140x110	105x80/75	11	LG-200-B
	250	60	430	306	200x120	160x120	14	LG-250-B
LGF 	100	30	120	128	100x83	80x60	9	LGF-100-B
	125	40	150	155	100x85	80x60	9	LGF-125-B
	160	50	300	201	140x110	105x80/75	11	LGF-160-B
	200	50	300	240	140x110	105x80/75	11	LGF-200-B
LF 	100	30	120	128	100x83	80x60	9	LF-100-B
	125	40	150	155	100x85	80x60	9	LF-125-B
	160	50	300	201	140x110	105x80/75	11	LF-160-B
	200	50	300	240	140x110	105x80/75	11	LF-200-B
	250	60	430	306	200x120	160x120	14	LF-250-B
OPCIONES DISPONIBLES	 Ø 14 (100) Ø 16 (125) Ø 18 (160 - 200) SOPORTE GIRATORIO CON TALADRO LISO		 Ø 20x50 (100) Ø 22x50 (125) Ø 27x60 (160 - 200) SOPORTE GIRATORIO CON ESPIGA LISA		 M-10x30 (100) M-12x30 (125) M-14x30 (160 - 200) SOPORTE GIRATORIO CON ESPIGA ROSCADA			
REFERENCIAS	LGP más diámetro LGFP más diámetro (Se añade la P)		LGH más diámetro LGFH más diámetro (Se añade la H)		LGR más diámetro LGFR más diámetro (Se añade la R)			