

Serie CATALUNYA



Rueda de goma maciza. Ref. **AO**. (Para más información ver Pág.60)
 Núcleo en material termoplástico negro de alta resistencia.
 Buje con taladro liso o cojinete a rodillos.
 Temperatura de resistencia, -20°C a +60°C. Velocidad máxima 4 Km/h.
 Soporte serie **Standard (01)**. (Para más información ver Pág.8)

DATOS TÉCNICOS								REFERENCIAS			
											
AG 	80	25	50	107	100x83	80x60	9	AG-080-L	AG-080-R		
	100	30	75	128	100x83	80x60	9	AG-100-L	AG-100-R		
	125	38	100	155	100x85	80x60	9	AG-125-L	AG-125-R		
	150	40	125	182	100x85	80x60	9	AG-150-L	AG-150-R		
	160	40	150	201	140x110	105x80/75	11	AG-160-L	AG-160-R		
	180	50	180	222	140x110	105x80/75	11	AG-180-L	AG-180-R		
	200	50	205	240	140x110	105x80/75	11	AG-200-L	AG-200-R		
AGF 	80	25	50	107	100x83	80x60	9	AGF-080-L	AGF-080-R		
	100	30	75	128	100x83	80x60	9	AGF-100-L	AGF-100-R		
	125	38	100	155	100x85	80x60	9	AGF-125-L	AGF-125-R		
	150	40	125	182	100x85	80x60	9	AGF-150-L	AGF-150-R		
	160	40	150	201	140x110	105x80/75	11	AGF-160-L	AGF-160-R		
	180	50	180	222	140x110	105x80/75	11	AGF-180-L	AGF-180-R		
	200	50	205	240	140x110	105x80/75	11	AGF-200-L	AGF-200-R		
AF 	80	25	50	107	100x83	80x60	9	AF-080-L	AF-080-R		
	100	30	75	128	100x83	80x60	9	AF-100-L	AF-100-R		
	125	38	100	155	100x85	80x60	9	AF-125-L	AF-125-R		
	150	40	125	182	100x85	80x60	9	AF-150-L	AF-150-R		
	160	40	150	201	140x110	105x80/75	11	AF-160-L	AF-160-R		
	180	50	180	222	140x110	105x80/75	11	AF-180-L	AF-180-R		
	200	50	205	240	140x110	105x80/75	11	AF-200-L	AF-200-R		
OPCIONES DISPONIBLES	 Ø 14 (80 - 100) Ø 16 (125 - 150) Ø 18 (160 - 200) SOPORTE GIRATORIO CON TALADRO LISO			 Ø 20x50 (80 - 100) Ø 22x50 (125 - 150) Ø 27x60 (160 - 200) SOPORTE GIRATORIO CON ESPIGA LISA			 M-10x30 (80 - 100) M-12x30 (125 - 150) M-14x30 (160 - 200) SOPORTE GIRATORIO CON ESPIGA ROSCADA				
	AGP más diámetro AGFP más diámetro (Se añade la P)			AGH más diámetro AGFH más diámetro (Se añade la H)			AGR más diámetro AGFR más diámetro (Se añade la R)				
REFERENCIAS											

Serie CATALUNYA 2



Rueda de goma gris antimancha. Ref. **AOG**. (Para más información ver Pág.60)

Núcleo en material termoplástico negro de alta resistencia.

Buje con cojinete a rodillos.

Temperatura de resistencia, -20°C a +60°C. Velocidad máxima 4 Km/h.

Soporte serie **Standard (01)**. (Para más información ver Pág.8)

DATOS TÉCNICOS								REFERENCIAS			
											
AGG  	80	25	50	107	100x83	80x60	9	AGG-080-R			
	100	30	75	128	100x83	80x60	9	AGG-100-R			
	125	38	100	155	100x85	80x60	9	AGG-125-R			
	150	40	125	182	100x85	80x60	9	AGG-150-R			
	160	40	150	201	140x110	105x80/75	11	AGG-160-R			
	180	50	180	222	140x110	105x80/75	11	AGG-180-R			
	200	50	205	240	140x110	105x80/75	11	AGG-200-R			
AGFG  	80	25	50	107	100x83	80x60	9	AGFG-080-R			
	100	30	75	128	100x83	80x60	9	AGFG-100-R			
	125	38	100	155	100x85	80x60	9	AGFG-125-R			
	150	40	125	182	100x85	80x60	9	AGFG-150-R			
	160	40	150	201	140x110	105x80/75	11	AGFG-160-R			
	180	50	180	222	140x110	105x80/75	11	AGFG-180-R			
	200	50	205	240	140x110	105x80/75	11	AGFG-200-R			
AFG  	80	25	50	107	100x83	80x60	9	AFG-080-R			
	100	30	75	128	100x83	80x60	9	AFG-100-R			
	125	38	100	155	100x85	80x60	9	AFG-125-R			
	150	40	125	182	100x85	80x60	9	AFG-150-R			
	160	40	150	201	140x110	105x80/75	11	AFG-160-R			
	180	50	180	222	140x110	105x80/75	11	AFG-180-R			
	200	50	205	240	140x110	105x80/75	11	AFG-200-R			
OPCIONES DISPONIBLES	 Ø 14 (80 - 100) Ø 16 (125 - 150) Ø 18 (160 - 200) SOPORTE GIRATORIO CON TALADRO LISO			 Ø 20x50 (80 - 100) Ø 22x50 (125 - 150) Ø 27x60 (160 - 200) SOPORTE GIRATORIO CON ESPIGA LISA			 M-10x30 (80 - 100) M-12x30 (125 - 150) M-14x30 (160 - 200) SOPORTE GIRATORIO CON ESPIGA ROSCADA				
	AGGP más diámetro AGFGP más diámetro (Se añade la P)			AGGH más diámetro AGFGH más diámetro (Se añade la H)			AGGR más diámetro AGFGR más diámetro (Se añade la R)				
REFERENCIAS											