

Serie LLEIDA



Rueda monobloque en poliamida 6, resistente a la corrosión. Ref. **DO**. (Para más información ver Pág.65)

Buje con taladro liso, cojinetes a bolas o cojinete a rodillos.

Temperatura de resistencia, +5°C a +40°C. Velocidad máxima 4 Km/h.

Soporte serie **Standard (01)**. (Para más información ver Pág.8)

DATOS TÉCNICOS								REFERENCIAS		
DG 	80	30	120	107	100x83	80x60	9	DG-080-L		
	100	35	130	128	100x83	80x60	9	DG-100-L	DG-100-B	
	125	40	140	155	100x85	80x60	9	DG-125-L	DG-125-B	
	150	40	170	182	100x85	80x60	9	DG-150-L	DG-150-B	
	150A	48	200	196	140x110	105x80/75	11	DG-150-LA	DG-150-BA	DG-150-RA
	200	50	300	240	140x110	105x80/75	11	DG-200-L	DG-200-B	DG-200-R
	250	60	430	306	200x160	160x120	14	DG-250-L	DG-250-B	
DGF 	80	30	120	107	100x83	80x60	9	DGF-080-L	DGF-080-B	
	100	35	130	128	100x83	80x60	9	DGF-100-L	DGF-100-B	
	125	40	140	155	100x85	80x60	9	DGF-125-L	DGF-125-B	
	150	40	170	182	100x85	80x60	9	DGF-150-L	DGF-150-B	
	150A	48	200	196	140x110	105x80/75	11	DGF-150-LA	DGF-150-BA	DGF-150-RA
	200	50	300	240	140x110	105x80/75	11	DGF-200-L	DGF-200-B	DGF-200-R
	* Diámetros 80, 100, 125 y 150. Freno posterior. * Diámetros 150A y 200. Freno regulable.(foto)									
DF 	80	30	120	107	100x83	80x60	9	DF-080-L		
	100	35	130	128	100x83	80x60	9	DF-100-L	DF-100-B	
	125	40	140	155	100x85	80x60	9	DF-125-L	DF-125-B	
	150	40	170	182	100x85	80x60	9	DF-150-L	DF-150-B	
	150	48	200	196	140x110	105x80/75	11	DF-150-LA	DF-150-BA	DF-150-RA
	200	50	300	240	140x110	105x80/75	11	DF-200-L	DF-200-B	DF-200-R
	250	60	430	306	200x160	160x120	14	DF-250-L	DF-250-B	
OPCIONES DISPONIBLES	 Ø 14 (80 - 100) Ø 16 (125 - 150) Ø 18 (150 A - 200) SOPORTE GIRATORIO CON TALADRO LISO			 Ø 20x50 (80 - 100) Ø 22x50 (125 - 150) Ø 27x60 (150A - 200) SOPORTE GIRATORIO CON ESPIGA LISA			 M-10x30 (80 - 100) M-12x30 (125 - 150) M-14x30 (150A - 200) SOPORTE GIRATORIO CON ESPIGA ROSCADA			
REFERENCIAS	DGP más diámetro DGFP más diámetro (Se añade la P)			DGH más diámetro DGFH más diámetro (Se añade la H)			DGGR más diámetro DGFR más diámetro (Se añade la R)			

* 150A: Soporte de medidas 160 para aro de 150 más ancho

Buje con taladro liso, cojinetes a bolas o cojinete a rodillos.

Temperatura de resistencia, +5°C a +40°C. Velocidad máxima 4 Km/h.

Soporte serie **Semi-reforzado (03)**. (Para más información ver Pág.9)

DATOS TÉCNICOS									REFERENCIAS		
											
SDG 											
	100	35	200	133	100x85	80x60	10	SDG-100-L	SDG-100-B		
	125	45	400	159	140x110	105x80/75	11	SDG-125-L	SDG-125-B	SDG-125-R	
	150	45	400	180	140x110	105x80/75	11	SDG-150-L	SDG-150-B	SDG-150-R	
	200	50	400	240	140x110	105x80/75	11	SDG-200-L	SDG-200-B	SDG-200-R	
SDGF 											
	100	35	200	133	100x85	80x60	10	SDGF-100-L	SDGF-100-B		
	125	45	400	159	140x110	105x80	11	SDGF-125-L	SDGF-125-B	SDGF-125-R	
	150	45	400	180	140x110	105x80	11	SDGF-150-L	SDGF-150-B	SDGF-150-R	
	200	50	400	240	140x110	105x80	11	SDGF-200-L	SDGF-200-B	SDGF-200-R	
SDF 											
	100	35	200	133	100x85	80x60	10	SDF-100-L	SDF-100-B		
	125	45	400	159	140x110	105x80/75	11	SDF-125-L	SDF-125-B	SDF-125-R	
	150	45	400	180	140x110	105x80/75	11	SDF-150-L	SDF-150-B	SDF-150-R	
	200	50	400	240	140x110	105x80/75	11	SDF-200-L	SDF-200-B	SDF-200-R	
OPCIONES DISPONIBLES											
REFERENCIAS											

Soporte serie Reforzado (02). (Para más información ver Pág.8)

DATOS TÉCNICOS								REFERENCIAS		
	100	35	150	138	100x85	80x60	11	RDG-100-L	RDG-100-B	
	125	40	300	170	140x110	105x80/75	11	RDG-125-L	RDG-125-B	
	150A	45	800	204	140x110	105x80/75	11	RDG-150-LA	RDG-150-BA	RDG-150-RA
	200	50	950	250	140x110	105x80/75	11	RDG-200-L	RDG-200-B	RDG-200-R
	250	60	1400	326	200x160	160x120	14	RDG-250-L	RDG-250-B	
	100	35	150	138	100x85	80x60	11	RDGF-100-L	RDGF-100-B	
	125	40	300	170	140x110	105x80/75	11	RDGF-125-L	RDGF-125-B	
	150A	45	800	204	140x110	105x80/75	11	RDGF-150-L	RDGF-150-BA	
	200	50	950	250	140x110	105x80/75	11	RDGF-200-L	RDGF-200-B	RDGF-200-R
	100	35	120	138	100x85	105x80	11	RDF-100-L	RDF-100-B	
	125	40	300	170	140x110	105x80/75	11	RDF-125-L	RDF-125-B	
	150A	45	800	204	140x110	105x80/75	11	RDF-150-LA	RDF-150-BA	RDF-150-RA
	200	50	950	250	140x110	105x80/75	11	RDF-200-L	RDF-200-B	RDF-200-R
	250	60	1400	326	200x160	160x120	14	RDF-250-L	RDF-250-B	
OPCIONES DISPONIBLES										
REFERENCIAS										