

Serie MALAGA



Rueda con bandaje de poliuretano color rojo. Ref. **WO**. (Para más información ver Pág.67)

Núcleo en Aluminio (UNI 5076) fundido.

Buje con cojinete a bolas.

Temperatura de resistencia, -20°C a +80°C. Velocidad máxima 4 Km/h.

Resistente a los aceites y grasas.

Soporte serie **Standard (01)**. (Para más información ver Pág.8)

DATOS TÉCNICOS							REFERENCIAS	
WG 	80	20	120	107	100x85	80x60	9	WG-080-B
	100	30	125	128	100x83	80x60	9	WG-100-B
	125	30	170	155	100x85	80x60	9	WG-125-B
	150	40	170	182	100x85	80x60	9	WG-150-B
	200	50	300	240	140x110	105x80/75	11	WG-200-B
WGF 	80	20	120	107	100x85	80x60	9	WGF-080-B
	100	30	125	128	100x83	80x60	9	WGF-100-B
	125	30	170	155	100x85	80x60	9	WGF-125-B
	150	40	170	182	100x85	80x60	9	WGF-150-B
	200	50	300	240	140x110	105x80/75	11	WGF-200-B
* Diámetros 80, 100, 125 y 150. Freno posterior. * Diámetros 200. Freno regulable. (foto)								
WF 	80	20	120	107	100x85	80x60	9	WF-080-B
	100	30	130	128	100x83	80x60	9	WF-100-B
	125	30	170	156	100x85	80x60	9	WF-125-B
	150	40	170	182	100x85	80x60	9	WF-150-B
	200	50	300	240	140x110	105x80/75	11	WF-200-B
OPCIONES DISPONIBLES	 Ø 14 (80 - 100) Ø 16 (125 - 150) Ø 18 (200) SOPORTE GIRATORIO CON TALADRO LISO		 Ø 20x50 (80 - 100) Ø 22x50 (125 - 150) Ø 27x60 (200) SOPORTE GIRATORIO CON ESPIGA LISA		 M-10x30 (80 - 100) M-12x30 (125 - 150) M-14x30 (200) SOPORTE GIRATORIO CON ESPIGA ROSCADA			
REFERENCIAS	WGP más diámetro		WGH más diámetro		WGR más diámetro			
	WGFP más diámetro (Se añade la P)		WGPH más diámetro (Se añade la H)		WGFR más diámetro (Se añade la R)			

Serie MALAGA 2



Rueda con bandaje de poliuretano color rojo. Ref. **WO**. (Para más información ver Pág.67)

Núcleo en Aluminio (UNI 5076) fundido.

Buje con cojinete a bolas.

Temperatura de resistencia, -20°C a +80°C. Velocidad máxima 4 Km/h.

Resistente a los aceites y grasas.

Soporte serie **Semi-reforzado (03)**. (Para más información ver Pág.9)

DATOS TÉCNICOS								REFERENCIAS
SWG 	100	30	200	133	100x85	80x60	10	SWG-100-B
	125	30	250	161	100x85	80x60	10	SWG-125-B
	150	40	400	180	140x110	105x80/75	11	SWG-150-B
	200	50	400	240	140x110	105x80/75	11	SWG-200-B
SWGF 	100	30	200	133	100x85	80x60	10	SWGF-100-B
	125	30	250	161	100x85	80x60	10	SWGF-125-B
	150	40	400	180	140x110	105x80/75	11	SWGF-150-B
	200	50	400	240	140x110	105x80/75	11	SWGF-200-B
SWF 	100	30	200	133	100x85	80x60	10	SWF-100-B
	125	30	250	161	100x85	80x60	10	SWF-125-B
	150	40	400	180	140x110	105x80/75	11	SWF-150-B
	200	50	400	240	140x110	105x80/75	11	SWF-200-B
OPCIONES DISPONIBLES								
REFERENCIAS								

Serie MALAGA 3



Rueda con bandaje de poliuretano color rojo. Ref. **WO**. (Para más información ver Pág.67)

Núcleo en Aluminio (UNI 5076) fundido.

Buje con cojinete a bolas.

Temperatura de resistencia, -20°C a +80°C. Velocidad máxima 4 Km/h.

Resistente a los aceites y grasas.

Soporte serie **Reforzado (02)**. (Para más información ver Pág.8)

DATOS TÉCNICOS								REFERENCIAS
RWG 	100	30	200	138	100x85	80x60	11	RWG-100-B
	125	30	250	170	140x110	105x80/75	11	RWG-125-B
	150	40	400	193	140x110	105x80/75	11	RWG-150-B
	200	50	750	250	140x110	105x80/75	11	RWG-200-B
RWGF 	100	30	200	138	100x85	80x60	11	RWGF-100-B
	125	30	250	170	140x110	105x80/75	11	RWGF-125-B
	150	40	400	180	140x110	105x80/75	11	RWGF-150-B
	200	50	750	240	140x110	105x80/75	11	RWGF-200-B
RWF 	100	30	200	138	100x85	80x60	11	RWF-100-B
	125	30	250	170	140x110	105x80/75	11	RWF-125-B
	150	40	400	180	140x110	105x80/75	11	RWF-150-B
	200	50	750	240	140x110	105x80/75	11	RWF-200-B
OPCIONES DISPONIBLES								
REFERENCIAS								